



## **ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА SN8, SN10, SN16, SN24**

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ  
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ



## Преимущества ПП гофрированных труб ИКАПЛАСТ с двухслойной стенкой:



### SN8 SN10 SN16 SN24

различные классы кольцевой жесткости позволяют оптимально применить трубу при заданных грунтовых условиях и транспортных нагрузках.



### Прочный двухслойный раструб

Создает надежное и герметичное соединение.



### Устойчивость к высоким температурам

Температура эксплуатации 60°C. Кратковременно до 95°C.



### Высокая пропускная способность

обеспечивается гидравлически гладкой внутренней поверхностью.



### Полипропилен

Современный и надежный материал ведущих мировых производителей.



### Небольшая масса и высокая ударная прочность

удобны при транспортировке и складировании.



### Наличие труб на складе

Площадь склада, позволяет размещать все виды продукции.



### Выгодное сотрудничество

Гибкая ценовая политика и индивидуальный подход.



DN Ø 110–1000 мм

Номинальные диаметры серии DN/OD

| Наружный диаметр D, мм DN/OD | Внутренний диаметр d, мм | L, мм | Теоретическая масса, кг |       |       |
|------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|-------|-------|
|                              |                          |       | SN 8                    | SN 10 | SN 16 |
| 110                          | 96                       | 6135  | 4,1                     | 4,6   | 5     |
| 160                          | 139                      | 6120  | 7,7                     | 9,1   | 10,7  |
| 200                          | 174                      | 6120  | 9,5                     | 10,6  | 14,5  |
| 225                          | 200                      | 6120  | 14,1                    | 15,4  | 21,4  |
| 250                          | 217                      | 6120  | 16,5                    | 18,1  | 23,4  |
| 315                          | 275                      | 6130  | 28,7                    | 31,5  | 39,9  |
| 400                          | 348                      | 6150  | 41,9                    | 45,6  | 59,3  |
| 500                          | 432                      | 6190  | 57,0                    | 62,3  | 68,1  |
| 630*                         | 542                      | 6230  | 89,1                    | 103   | 115   |

Номинальные диаметры серии DN/ID

| Наружный диаметр D, мм | Внутренний диаметр d, мм DN/ID | L, мм | Теоретическая масса, кг |       |       |
|------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------|-------|-------|
|                        |                                |       | SN 8                    | SN 10 | SN 16 |
| 285*                   | 250                            | 6150  | 20,1                    | 21,7  | 29,9  |
| 340*                   | 300                            | 6220  | 32,2                    | 35,4  | 45,2  |
| 450                    | 400                            | 6400  | 55,8                    | 65    | 68,1  |
| 562                    | 500                            | 6345  | 82,2                    | 91,3  | 101   |
| 677*                   | 600                            | 6420  | 109                     | 118   | 140   |
| 926*                   | 800                            | 6350  | 239                     | 243   | 255   |
| 1145*                  | 1000                           | 6350  | 311,0                   | 326   | 342   |

\* Трубы с интегрированным раструбом и с уменьшенной высотой гофра в месте соединения с раструбом.

Масса труб с кольцевой жесткостью SN24 предоставляется по запросу.

Полипропиленовые гофрированные трубы ИКАПЛАСТ классом кольцевой жесткости SN 24 и более разработаны для условий прокладки с повышенными требованиями к прочности трубопровода, что позволяет их применять на объектах с высокой транспортной и грунтовой нагрузкой.